



Предохранитель, низкое напряжение, 2 А, AC 500 V, 50 кА, D2, gR, IEC, сверхбыстрый

Тип **FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27**
Каталог № **2D27R**

Программа поставок

| | | | |
|--|-------|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 2 |
| Номинальное напряжение | | | AC 500 V |
| Типоразмер | | | D2 |
| Категория применения | | | gR |
| Отключающая способность | | кА | 50 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | E27 для бытового и промышленного применения |
| Характеристика размыкания | Класс | | сверхбыстрый |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | бутылочная форма |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-3 VDE 0636 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|---|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Резьбовые предохранители с калиброванной плавкой вставкой (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015]) | | | |
| Construction size | | | DII |
| Rated current | | A | 2 |
| Rated voltage | | V | 500 |
| Colour code | | | Pink |
| Utilization category | | | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Release characteristic | | | Super fast (FF) |