



Держатель предохранителя, 3П, 63А

Тип RS333-50
Каталог № 093557

Программа поставок

			Система установочных колец
Расчетный рабочий ток	I_e	A	63
Номинальное напряжение	U_e	B	660, 690
Предохранитель макс.		A	E33, DIII
Применяемое для			CU20X5 CU20X10 CU20X15
указания			
Установочные кольца и винты, предохранительные вставки и головки не входят в комплект поставки			

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			Допустимая нагрузка блоков предохранителей с учетом коэффициентов ослабления согласно IEC/EN 60439 и VDE 0660, часть 500 или часть 504, и поперечных сечений подводящего провода.
Держатели предохранителей S27(-1), S33(-1)			VDE 0636 CEE 16
Кожухи			VDE 0636
Система установочных колец			DIN 49326 DIN 49327 DIN 49524
Система установочных винтов RS27 (33)-3/FORMP			DIN 49510
Температура окружающей среды		°C	-5 - +40; (+40 верхний предел, если годовое и суточное среднее значение ≤ 35 °C)
установочное положение			любая
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	63

Контакты

Номинальное напряжение	U_e	B перем. тока	690
Пути тока утечки и воздушные зазоры			VDE 0636 часть 31
Электрические тепловые потери на контакт при измеренном токе длительной нагрузки I_u		W	7.5
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	2,5 - 16
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм ²	1,5 - 25

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Цоколи резьбовых предохранителей (с плавкой вставкой) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])			
Number of poles			3
Construction size			DII
Material			Plastic
Model			Fitted ring

Version with cover		No
Mounting method		Rail system
Rated voltage	V	690
Rated current	A	63

Размеры

