



Предохранитель, высокая скорость, 160 A, DC 1500 V, 30 кА, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, UL, IEC, с индикатором, болтовое соединение



Тип **FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER**
 Каталог № **PV-160A-1XL-B-15**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	160
Номинальное напряжение			DC 1500 V
Типоразмер			1XL
Типоразмер			51 x 189 mm
Категория применения			gPV
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			болтовое соединение
Отключающая способность		кА	30
возможно использование для типоразмеров/оборудования			объединители и разъединители гелиосистем
Стандарт/сертификат			UL IEC
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	160
Rated voltage		V	1500
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	30
Utilization category			gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator			Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No