



Предохранитель, высокая скорость, 3 А, AC 250 V, DC 250 V, 200 кА, 14 x 51 мм, aR, UL, Оконечная муфта



Тип **250V 3AMP S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM**
 Каталог № **FWX-3A14F**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	3
Номинальное напряжение			AC 250 V DC 250 V
Типоразмер			14 x 51 mm
Категория применения			aR
Описание			Оконечная муфта
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-13

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	250 - 250
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	3
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200